

KVH-nsi nach DIN 1052, güteüberwacht, Ü-Zeichen, RAL Gütezeichen, witterfest hell verleimt, hergestellt aus Fichte, allseitig gehobelt, Kanten gefast, Sortierung gemäß KVH-Richtlinien.

KVH „Fichte“ - nsi - C24 nach DIN 1052

Lärche

KVH „Fichte“ - nsi - C24 nach DIN 1052										Lärche	
Querschnitt in mm		4,- m	5,- m	6,- m	7,- m	7,5 m	8,- m	8,5 m	9,- m	13,- m	13,- m
30	60		LA								
30	120		BDE / LA								
30	200		BDE / LA								
30	240		BDE / LA								
40	60		BDE / LA								
40	80		BDE / LA	BDE / LA							
40	100		BDE / LA								
40	120		BDE / LA								
40	140		BDE / LA								
40	160		BDE / LA								
40	200		BDE / LA								
40	240		BDE / LA								
43	260		BDE / LA								
60	60		BDE / LA								
60	80		BDE / LA	BDE / LA			LA				
60	100	LA	BDE / LA	BDE / LA						LA	
60	120	LA	BDE / LA	BDE / LA						LA	LA
60	140	LA	BDE / LA	BDE / LA						LA	
60	160		BDE / LA	BDE / LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
60	180			LA	LA	LA				LA	
60	200			LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
60	220			LA	LA	LA		LA		LA	
60	240			LA	LA	LA		LA		LA	LA
80	80		BDE / LA								
80	100	LA	LA	LA						LA	
80	120	LA	LA	LA						LA	LA
80	140	LA	LA	LA						LA	
80	160		BDE / LA	BDE / LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
80	180			LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	
80	200			LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
80	220			LA	LA	LA		LA		LA	LA
80	240			LA	LA	LA		LA		LA	LA
80	260						LA			LA	
100	100	LA	BDE / LA	BDE / LA			LA			LA	LA
100	120		LA	LA						LA	
100	140									LA	
100	160			LA	LA					LA	
100	200			LA	LA		LA			LA	
100	240			LA	LA		LA		LA	LA	
120	120	LA	BDE / LA	BDE / LA			LA			LA	LA
120	160		LA	LA			LA			LA	
120	200		LA	LA			LA		LA	LA	LA
120	240		LA	LA			LA			LA	LA
140	140		LA	LA						LA	
140	200			LA						LA	
140	240			LA						LA	
160	160		LA	LA						LA	